



# TP806

## 热敏票据打印机



### 产品特征

- 专利切刀设计
- 超强兼容性能
- 高效稳定打印
- 完善的售后服务体系与技术支持



省纸打印



防丢单



内嵌编码库



多系统兼容

## 规格参数

打印参数	打印方式	直接行式热敏打印
	分辨率	203dpi (8dots/mm)
	打印速度	Max. 300mm/s
	打印宽度	48mm/72mm
	通讯接口	USB/串/并口/以太网/蓝牙/WiFi/钱箱(可选)
存储器	RAM	2 MB
	Flash	4 MB
内建字体	中文	GBK16 x 16, 24 x 24dots
	文字数字	ASCII 9×17, 12×24dots
	用户自定义	支持
	代码页	47
条形码	1D	UPC- A, UPC- E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR code
位图		支持不同浓度和用户自定义的位图打印 (每位图不超过40K, 总位图大小不超过256K)
侦测功能		缺纸侦测, 纸将近侦测, 卡刀侦测, 开盖侦测, 黑标侦测(可选)
LED 指示灯	电源指示灯	绿色
	缺纸指示灯	红色
	异常指示灯	红色
电源	输入	AC 100V- 240V
	输出	DC 24V 2A
纸张	纸张类别	热敏票据纸
	纸张宽度	58mm/80mm
	纸张厚度	0.05~0.09mm
	纸卷外径	≤83mm
	纸张装载	上开盖易装纸结构
物理特性	工作环境	0°C~ 40°C, 25%~80% RH
	储存环境	- 20°C~70°C , 5%~95% RH
	产品尺寸	197(L) x 145(W) x 146(H)mm
	重量	1.8KG (不含耗材)
选配件		USB数据线, 串口数据线, 并口数据线
软件	指令集	ESC/POS
	驱动	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10, linux, opos, Javapos
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android, IOS

## 应用场景



## 厦门汉印电子技术有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号

电话总机：0592-5885991

官方网站：<http://cn.hpert.com>

图片仅供参考, 外观以实物为准  
HPRT202004

