



HS-M300C

便捷式蓝牙扫描器

智能 | 精确 | 高效



产品特征

- 配备滤光片, 更强抗干扰
- 快速充电, 超长待机
- 蓝牙连接, 方便快捷
- 支持HID, GATT协议
- 配备Android, iOS SDK, 应用开发更便捷
- 配备双指示灯、震动马达、蜂鸣器



自动扫描
无需按键



小巧精致
便于携带



快速充电
超长待机



蓝牙连接
方便快捷

规格参数

数据实时上传功能	支持	
最大数据暂存数量	256条	
蓝牙芯片	型号	TLSR826X
	协议版本号	4.2 BLE
	配置协议	HID, GATT
扫描模组	光源	白色LED (补光灯) 红色LED (瞄准灯)
	传感器类型	640* 480, CMOS
	数据读取距离	20~310毫米
	对比度	大于或等于25%
	分辨率	大于或等于4 mil/0.1 mm (PCS 90%,CODE 39)
	扫描角度	旋转±360°, 倾斜±60°, 偏斜±60°
	环境光照度	0~10000流明
支持条形码类型	条形码	UPC-A,UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UCC128, ISBN/ISSN, CODE11, CODE32, CODE39, CODE39 FULL ASCII, CODE93, CODE128,交叉25码,工业25码,矩阵25, 中国邮政码, UK/Plessey,GS1等
	二维码	QR Code, DataMatrix, PDF417 等
固件升级方式	OTA	
滤光片	配备, 透明	
软件开发套件(SDK)	Android, iOS	
电池性能	充电时间	约75分钟
	扫描次数	20000次
	待机时间	30天
环境参数	操作	0°C~ 50 °C(32°F~ 122 °F),相对湿度20% ~ 90%
	存储	-20°C~ 70°C (-4°F~ 158°F) ,相对湿度20% ~ 90%
物理参数	尺寸	80mm X 30mm X 20mm

应用场景



厦门汉印电子技术有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号 官方网站：<http://cn.hpert.com>
电话总机：0592-5932525

图片仅供参考, 外观以实物为准
HPRT202005

