

CPX4 系列 – 彩色标签打印机

机型	CPX4P
墨水型态	颜料墨水
最大分辨率	1200 x 1200 dpi
最大打印速度	在 1200 x 600 dpi 时可达 300 毫米 (11.8")/秒
最大打印宽度	106 毫米 (4.17")
最大打印长度	397 毫米 (15.63")
体积尺寸	386 毫米 (宽) x 394 毫米 (高) x 570 毫米 (长) 15.20" (宽) x 15.51" (高) x 22.44" (长)
重量	25.5 公斤
内部纸卷最大尺寸	7.9" 外径 (200 毫米), 3" ID (76 毫米) 滚动条
墨水容量	每个 240 毫升 (可使用 230 毫升); * 初始墨水盒: 105 毫升
墨水颜色	CMYK
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 高速 • 以太网 (以太网 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
电源规格	交流输入: AC 100V-240V 50/60Hz, 1.4A, 250W
显示灯号	8 个 LED 显示灯号
操作开关、按钮	3 个操作按钮 (Pause, Feed, Back Feed)
纸张类型	纸筒卷标/折迭纸、间距纸、间隙纸、黑标纸、连结纸、雾面纸、光面纸、PET 薄膜、合成纸
纸张宽度	25.4 ~ 120 毫米 (1" ~ 4.72")
纸张长度	6 ~ 400 毫米 (0.24" ~ 15.75")
纸张厚度	0.145 ~ 0.255 毫米 (5.71 ~ 10.04 密耳)
纸滚动条心尺寸	76.2 毫米 (3")
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 操作环境: 15°C ~ 30°C, 10% ~ 90% 相对湿度 (非凝结) • 储存环境: 0°C ~ 35°C, 5% ~ 85% 相对湿度 (非凝结)
操作系统	Windows 10/8.1/Win 7 SP1 (32/64 bit)
安规认证	CCC
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 初始墨水盒 • Windows 卷标软件光盘 • 快速安装指南 • 电源线
保固期限	1 年打印机 (耗材除外)
选配	自动切刀

耗材 – 纸张

纸张型号	纸张类型	应用市场
IJP 100 系列	雾面纸	物流业、娱乐业、零售业
IJP 400 系列	雾面白BOPP薄膜	医疗业、食品饮料业、中小企业、办公室 & 学校
IJP 500 系列	光泽白BOPP薄膜	医疗业、食品饮料业、中小企业、办公室 & 学校
IJP 600 系列	雾面、油桶标签	制造业 - GHS 应用

耗材 – 墨水

CPX4P
INK TANK CPX-PC
INK TANK CPX-PM
INK TANK CPX-PY
INK TANK CPX-PK

CPX4 系列 – 彩色标签打印机

彩色标签新视界，打造企业专属色彩



应用市场



办公室 & 学校

- 姓名贴
- 识别证



食品饮料业

- 生鲜食品标签
- 营养成分标签



娱乐业

- 活动通行证
- 门票票券



医疗业

- 用药指示
- 药品瓶罐标签



制造业

- GHS 化学合规标签



物流业

- 运输标签



中小企业

- 酒标
- 农产品
- 礼券/卡片
- 特殊场合标签



零售业

- 产品标签
- 货架/宣传/折扣标签